

ВРЕМЕННЫЙ ВОДОСТОК (дополнительный комплект)


ИНСТРУКЦИЯ

Применение:

Применяется для увеличения длины временного водостока (при высоте здания более трех метров), который служит для обеспечения отвода воды с кровли на период производства строительных работ.


Комплектация:

1




Дополнительная гибкая армированная ПВХ-труба
(диаметр – 100 мм), L = 3 метра – 1 шт.

2



Соединительная муфта (диаметр – 100 мм) – 1 шт.

3



Хомут-стяжка оцинкованный (диаметр – 100-120 мм) – 2 шт.


Рекомендации по установке:

1. Подготовка к установке

Установите временный водосток (стартовый комплект) согласно Инструкции, кроме п.п. 3, 4.


2. Установка временного водостока длиной более трёх метров:

1




Расправьте низ гибкой ПВХ-трубы из стартового комплекта*.

2




Вставьте внутрь гибкой ПВХ-трубы соединительную муфту и зафиксируйте соединение хомутом-стяжкой.

3



На свободную сторону муфты натяните «дополнительную» гибкую ПВХ-трубу и также зафиксируйте её при помощи хомута-стяжки. **

4



Выполните п.п. 3, 4 Инструкции к временному водостоку (стартовый комплект).

*Поставляется отдельно

**При необходимости гибкую ПВХ-трубу можно увеличить по длине (кратно трём метрам), при помощи ещё одного или нескольких «Дополнительных комплектов временного водостока».